FL40 LED-STADIONBELEUCHTUNG

- ☐ WEISS
- ■ SCHWARZ
- ■ GRAU
- ■ DUNKELGRAU

CE CB RoHS

IP66 | CRI ≥ 70 | 5 JAHRE GARANTIE

■ PRODUKTMERKMALE

- ☐ Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- ☐ Lösungen für den gesamten Leistungsbereich bis zu 1.500 W;
- ☐ Professionelle Lichtverteilungen für Stadionanwendungen, kompatibel mit allgemeiner Flutbeleuchtung für verschiedene Anwendungen;
- ☐ Geradliniges Industriedesign, kompakter Mechanismus und zuverlässige Qualität;
- ☐ Für eine genaue Steuerung der Lichtrichtung kann die Halterung von +(-)45° bis +75° eingestellt werden, bei den LED-Modulen ist die Ausrichtung Reihe für Reihe in -15°- bis +15°-Schritten möglich;
- ☐ Ganzheitliches Design zur Wärmeableitung mit hervorragender Wärmeleitung und Strahlung;
- ☐ Lichtabschirmungen sind optional für jede Reihe von LED-Modulen erhältlich;
- ☐ Optional erhältliches Laservisier für präzises Zielen;
- ☐ Zur sicheren Befestigung ist ein Stahlseil optional erhältlich.

■ TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	100 bis 277 V / AC	
Leistung	300 bis 1.500 W	
Leistungsfaktor	0,95	
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K	
LED-Marke	Kundenspezifische Lumileds 5050	Lumileds HL2X
Lichtausbeute	164 lm/W bei 300 W / 600 W / 900 W 157 lm/W bei 400 W / 800 W / 1.200 W 150 lm/W bei 500 W / 1.000 W / 1.500 W	135 lm/W bei 300 W / 600 W / 900 W 130 lm/W bei 400 W / 800 W / 1.200 W 125 lm/W bei 500 W / 1.000 W / 1.500 W
Lichtverteilung	25° / 40° / 60°	12° Sportbeleuchtung
	Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.	
Betriebstemperatur	-40 bis +35 °C	
Schlagfestigkeit (IK)	IK08	

Rev. 01.0, 01.09.2023. Technische Änderungen und Irrtumer vorbehalten.

HPWINNER Germany
c/o SETOLITE Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Tel. +49 2192 93624-100
Fax +49 2192 93624-25
info@hpwin.de
www.hpwin.de

HPWINNER Smart Factory