

T1F

# LED-STRASSENBELEUCHTUNG



CE

CB

RoHS

## ■ PRODUKTMERKMALE

- Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- Für verschiedene Anwendungen im Straßenverkehr sind ergonomische und spezielle Lichtverteilungen erhältlich;
- Ganzheitliches Design zur Wärmeableitung mit hervorragender Wärmeleitung und -abstrahlung;
- Unerreichte Beleuchtungsleistung, Treiberstabilität und lange Lebensdauer;
- Werkzeugloser Zugang für eine einfache und schnelle Installation.

IP67

CRI  
≥ 70

5 JAHRE  
GARANTIE

## ■ TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	100 bis 277 V / AC	
Leistung	30 W / 40 W / 50 W / 60 W	
Leistungsfaktor	0,95	
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K	
LED-Marke	Lumileds Luxeon 3030	Kundenspezifische Lumileds 5050
Lichtausbeute	135 lm/W bei 40 W 130 lm/W bei 50 W 122 lm/W bei 60 W	168 lm/W bei 40 W 163 lm/W bei 50 W 155 lm/W bei 60 W
Lichtverteilung	TYP I / TYP II Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.	
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C	
Einbaudurchmesser	Ø 57 bis 63 mm	
Schlagfestigkeit (IK)	IK10	