

T1M**LED-STRASSENBELEUCHTUNG**

- WEISS
- SCHWARZ
- GRAU

CE RoHS**IP67****CRI ≥ 70****5 JAHRE GARANTIE****■ PRODUKTMERKMALE**

- Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- Für verschiedene Anwendungen im Straßenverkehr sind ergonomische und spezielle Lichtverteilungen erhältlich;
- Ganzheitliches Design zur Wärmeableitung mit hervorragender Wärmeleitung und -abstrahlung;
- Unerreichte Beleuchtungsleistung, Treiberstabilität und lange Lebensdauer;
- Mit Sensor verfügbar (EIN/AUS);
- Erhältlich für Mastarm mit Ø 40 mm und Ø 60 mm.

■ TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	100 bis 240 V / AC
Leistung	20 W / 30 W / 40 W
Leistungsfaktor	0,95
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K
LED-Marke	Kundenspezifische Lumileds 5050
Lichtausbeute	145 lm/W bei 20 W 140 lm/W bei 30 W 130 lm/W bei 40 W
Lichtverteilung	TYP I / TYP II Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Einbaudurchmesser	Ø 40 bis 44 mm / 55 bis 65 mm
Schlagfestigkeit (IK)	IK08