

**T1Q****LED-STRASSENBELEUCHTUNG****CE RoHS****IP67****CRI ≥ 70****5 JAHRE GARANTIE****■ PRODUKTMERKMALE**

- Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- Für verschiedene Anwendungen im Straßenverkehr sind ergonomische und spezielle Lichtverteilungen erhältlich;
- Ganzheitliches Design zur Wärmeableitung mit hervorragender Wärmeleitung und -abstrahlung;
- Unerreichte Beleuchtungsleistung, Treiberstabilität und lange Lebensdauer;
- Erhältlich für Mastarm mit Ø 40 mm und Ø 60 mm.

**■ TECHNISCHE DATEN**

Eingangsspannung	100 bis 240 V / AC	
Leistung	50 W / 60 W	
Leistungsfaktor	0,95	
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K	
LED-Marke	Lumileds Luxeon 3030	Kundenspezifische Lumileds 5050
Lichtausbeute	130 lm/W bei 50 W 122 lm/W bei 60 W	157 lm/W bei 50 W 150 lm/W bei 60 W
Lichtverteilung	TYP I / TYP II / TYP III	
	Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.	
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C	
Einbaudurchmesser	Ø 37 bis 43 mm / 57 bis 63 mm	
Schlagfestigkeit (IK)	IK08	