

T2Q**LED-STRASSENBELEUCHTUNG** WEISS SCHWARZ GRAU**CE CB RoHS****IP67****CRI ≥ 70****■ PRODUKTMERKMALE**

- Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- Für verschiedene Anwendungen im Straßenverkehr sind ergonomische und spezielle Lichtverteilungen erhältlich;
- Ganzheitliches Design zur Wärmeableitung mit hervorragender Wärmeleitung und -abstrahlung;
- Unerreichte Beleuchtungsleistung, Treiberstabilität und lange Lebensdauer;
- Erhältlich für Mastarm mit Ø 40 mm und Ø 60 mm.

**■ TECHNISCHE DATEN**

Eingangsspannung	100 bis 240 V / AC	
Leistung	80 W / 90 W / 100 W	
Leistungsfaktor	0,95	
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K	
LED-Marke	Lumileds Luxeon 3030	Kundenspezifische Lumileds 5050
Lichtausbeute	137 lm/W bei 80 W 133 lm/W bei 90 W 128 lm/W bei 100 W	158 lm/W bei 80 W 155 lm/W bei 90 W 152 lm/W bei 100 W
Lichtverteilung	TYP I / TYP II	
	Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.	
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C	
Einbaudurchmesser	Ø 37 bis 43 mm / 57 bis 63 mm	
Schlagfestigkeit (IK)	IK08	