



TS26

LED-TUNNELBELEUCHTUNG

-  KÖRPER SILBER
-  GRAUE HALTERUNG



IP65

CRI
≥ 70

5 JAHRE
GARANTIE

■ PRODUKTMERKMALE

- Lineares Aluminium-Strangpressprofil, kann in aufeinanderfolgenden, linearen Beleuchtungen für städtische Tunnel eingesetzt werden;
- IK07-zertifizierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, leicht zu reinigen;
- Diffuse Oberfläche erzeugt einen blendfreien, sanften und gleichmäßigen Lichteffekt;
- Spezial-LEDs gegen Schäden durch Autoabgase;
- L-förmige Halterungen um 60° einstellbar;
- Der Stromverbrauch kann individuell angepasst werden.

■ TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	100 bis 240 V / AC
Leistung	20 bis 120 W
Leistungsfaktor	0,95
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K
Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtverteilung	Lambert Typ (120°)
	Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Gehäuselängen	1.000 / 1.200 mm